



Смесительный узел HENCO с термостатическим клапаном и байпасом, без насоса (артикул UFH-GKT)

Назначение и область применения:

Смесительный узел HENCO UFH-GKT предназначен для использования в системах водяного напольного отопления.

Обеспечивает заданную температуру теплоносителя в подающей линии напольного отопления путём смешения теплоносителя из первичного (высокотемпературного) контура отопления с теплоносителем из вторичного (низкотемпературного) контура напольного отопления.

Заданная температура в контуре напольного отопления поддерживается предустановленным термостатическим смесительным клапаном со встроенным датчиком температуры.

Температура теплоносителя на возврате контура напольного отопления отображается на термометре.

Предназначен для отопления помещений с тепловой потребностью до 15 кВт.

Максимальное допустимое рабочее давление: 6 бар.

Максимальная допустимая температура теплоносителя: 90 °C.

Подключение насоса: накидные гайки с плоским уплотнением 1 1/2"НГ х 130 мм.

Диапазон регулирования температуры на термостатическом клапане: 30°C - 50°C.

Межосевое расстояние для подключения к коллектору: 210 мм.

Конструкция:

№ п/п	Компонент
1	Термостатический смесительный клапан
2	Рукоятка настройки температуры на смесительном клапане
3	Циркуляционный насос 130 мм (в комплект не входит)
4	Накладной предохранительный термостат
5	Байпас
6	Термометр с диапазоном измерений 0 - 60 °C
A	Подача первичного контура (наружная резьба 1")
B	Возврат первичного контура (наружная резьба 1")
C	Подача вторичного контура (накидная гайка 1")
D	Возврат вторичного контура (накидная гайка 1")

Размеры:

