

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЛАТУННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ HENCO

№	Наименование продукта, диаметр	Кол-во, шт.
1		
2		
3		
4		
5		

Дата продажи _____

Штамп или печать

Продавец _____

торгующей организации

Гарантийный срок на изделие составляет 10 лет с момента производства. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий гарантийный талон.

Информация принимается в электронном виде по адресу: ServiceRussia@henco.be

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, BELGIUM,
<http://www.henco.be>



ЛАТУННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ HENCO

Серии: V, VEK

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС ВЕ.АД81.Н00175

2018

Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, характеристиках изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. Паспорт составлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2013.

1.1. Назначение изделия

Латунные коллекторы HENCO применяются для распределения потока жидкости по потребителям. Они применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, теплых полов, а также для соединения технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам коллектора.

1.2 Состав изделия

Латунные коллекторы HENCO имеют корпус из высококачественной латуни. Поставляются в размерах 3/4", 1", 5/4", они имеют от 2 до 10 выходов. Выходы могут иметь размеры 1/2" или 3/4" стандарта «евроконус» (см. фото). Возможно наличие отверстия под воздухоотводчик размера 3/8".



1.3 Технические данные

Размерный ряд, мм	3/4", 1", 5/4"
Максим. рабочая темп-ра, °C	-40 ÷ 150
Максимальное раб. давление, Бар	10
Класс эксплуатации (ГОСТ 32415-2013)	1, 2, 4, 5, XB
Размеры присоединения ответвлений	ЕК 3/4" или ВР 1/2"

1.4 Транспорт и хранение

При железнодорожных и автомобильных перевозках коллекторов допускается транспортировка только в крытом подвижном составе.

Сбрасывание коробок с коллекторами с транспортных средств не допускается.

Хранение должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

1.5 Монтаж

Монтаж должен производиться в соответствии с требованиями производителя и руководящих отраслевых стандартов СП 73.13330.2012.

1.6 Эксплуатация

Коллекторы HENCO должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенными в настоящем паспорте.

1.6 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с законами РФ от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

1.7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия, ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.